

# 浙江多层ALC板价格多少

生成日期: 2025-10-13

隔音性ALC板是一种由大量均匀的、互不连通的细小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音功能，100厚的ALC板均匀隔音量40.8dB 150厚ALC板的均匀隔音量45.8dB 耐火性ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火功能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板维护钢梁耐火极限>3小时；50厚板维护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火规范；耐久性ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；抗冻性：抗冻性好，经冻融实验后质量丢失<1.5%（国家规范<5%），强度丢失<5%（国家规范<20%）；抗渗性：抗渗性好，比规范砖抗渗性好5倍；软化系数：软化系数高Rw/Ro=0.88 环保功能：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；欢迎致电江西锦庭建新建材咨询了解概况ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能。浙江多层ALC板价格多少

ALC板的隔音性：该种材料是一种由很多均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音功能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB 150厚ALC板的平均隔音量45.8dB 耐火性ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火功能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火规范；耐久性ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量丢失<1.5%（国家规范<5%），强度丢失<5%（国家规范<20%）；抗渗性：抗渗性好，比规范砖抗渗性好5倍；软化系数：软化系数高Rw/Ro=0.88 环保功能：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料。萍乡别墅ALC板厂家地址ALC板无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；

ALC是蒸压轻质混凝土AutoclavedLightweightConcrete的简称，是高性能蒸压加气混凝土ALC的一种ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的钢筋增强）ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材ALC板99早在欧洲出现，日本、欧洲等地区已有四十多年的生产、应用历史。目前国内厂家的生产技术和生产设备主要引自日本和德国。中文名蒸压轻质混凝土外文名AutoclavedLightweightConcrete属于高性能蒸压加气混凝土容重ALC板容重轻保溫隔热3实用方便4特点ALC板简介其主要特点如下：容重ALC板容重轻B04等级：（绝干Y0<425Kg/m3B05等级：（绝干Y0<525Kg/m3B06等级：（绝干Y0<625Kg/m3强度：立方体抗压强度≥4MPa,单点吊挂力≥1200N作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求，是一种轻质22围护结构材料ALC板保溫隔热该材料不仅具有好的保溫性能[λ=W/℃]，也具有較佳的隔热性能，[蓄热系数S=()].当采用合理的厚度时，不仅可以用于保溫要求高的寒冷地区。

ALC隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只要将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来便可。选用须知：1、在选择时需了解其功能，及使用要求，如有无防水，能否吊挂重物，是否抗冲击，抗震动等。3、产品应具有防火隔音成效，并应达到具体指标，当然对板材尺寸的选择也要够准确，在施工时注意板与板之间需留5-7mm左右伸缩缝4ALC隔墙板是一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。5、产品以硅砂、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（其中板材需经过处理的钢筋加强）；6ALC隔墙板是一种性能优

良的环保型产品。墙体可直接刮大白、粘瓷砖，施工速度快。7、其抗压强度、抗弯荷载、抗冲击、隔音、保温、防火、干收缩值过了建材行业规定的指标。干法操作、可钉、可锯、可钻、切割容易、埋管走线方便、安装方便。8、重要的是工程使用它可减低综合造价百分之二十以上□**ALC板强度：立方体抗压强度≥4MPa,单点吊挂力≥1200N□**

建筑隔音工程能够依照隔音的方位、隔音的办法、所选用的隔音材料和品种来进行分类。1. 依照土木工程的类别进行分类，能够分为建筑物隔音与构筑物隔音两种。2. 按隔音的方位进行分类，大致分为室内隔音与室外隔音两个类别。比方室内隔音包含了：墙体、构筑面、天花、以及其他需求隔音的特性建筑面、地下建筑物隔音也是输入室内隔音部分；而室外隔音首要的项目有露天墙体的隔音以及其他室外隔音项目。3. 依照隔音的办法分类，能够分为复合隔音与结构自隔音等。复合隔音是指选用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中选用不同性能的隔音材料，使用各自具有的特性，在隔音中复合使用，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的成效。结构自隔音是指选用一定形式或办法进行结构自隔音或结合阻断声响传达的一种隔音做法。如选用吸音棉、吸音板等材料，选用不断的吸析声响的方式，来达到消弱声响的传达途径，同时改动声响传达的范围□**ALC板材厂家联系方式及地址。山东办公ALC板公司地址**

作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；浙江多层**ALC板**价格多少

**ALC墙板遮阳板**，是为防止阳光刺眼设计，防止太阳光的影响，有的可以来回搬动，从而调整太阳光对眼睛的照射度，防止了事故的产生，还有较好的降温作用。可应用于室内，如轿车遮阳板：遮阳板也使得太阳光很难直射入车内，有较好的降温作用，同时还可以维护仪表盘、皮革座。遮阳板也可应用于室外清洁保养1、堆积存放的板材不能和水泥地面直接触摸。2、防止将重物直接置于板材之上，不可将利器及硬质用具触摸板材。3、不可使用碱性物质或与聚碳酸酯不相溶的清洁剂清洗板材。4、板材面积较小时可采用中性洗涤剂（如乙醇、乙烷、丁基纤维素），用海绵或软布擦洗板材，再用清水冲刷。假如面积较大，可利用高压水龙头，用清水冲刷板材。5、防止将耐力板与不相溶的化学物质直接触摸。浙江多层**ALC板**价格多少

江西锦庭建新建材有限公司属于建筑、建材的高新企业，技术力量雄厚。公司是一家有限责任公司企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供高品质的产品。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的**ALC板材**□**ALC墙板**□**ALC板**。**ALC板墙建材厂**以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。